

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 04.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 04.09.2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** codex Fliesopur Comp. A
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
- **Sektor uporabe**
 SU19 Gradbeništvo
 SU22 Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)
 Ni za domačo rabo.
- **Kategorija kemičnega izdelka** PC1 Lepila, tesnilna sredstva
- **Uporaba snovi / priprava** 2-K poliuretansko lepilo
- **Odsvetovane uporabe:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**
 Proizvajalec:
 codex GmbH & Co. KG
 Heuweg 5/1 | 89079 Ulm
 Tel.: +49 731 927093-0
 www.codex-x.com
- **Dobavitelj:**
 Uzin Utz Slovenija d.o.o.
 Kajakaška cesta 30
 1211 Ljubljana-Šmartno
 Tel.: +386 1 51 10 200
- **Področje/oddelek za informacije:**
 Tel: +386 1 51 10 200
 si@uzin-utz.com
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**
 Telefonska številka za nujne primere:
 Med delavniki od ponedeljka do četrтка med 6.30 in 16.00 in v petek med 6.30 in 14.00
 Tel: +386 1 51 10 200
 Sobote, nedelje in praznike ter izven delovnega časa:
 Center za obveščevanje: Tel: 112
 Prometne nesreče: +49 621 60 43 333

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
-  GHS07
 Skin Sens. 1 H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- **Dodatni podatki:** Upoštevati je treba tudi varnostni list komponente B.
- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- **Piktogrami za nevarnost**



GHS07

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 04.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 04.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. A*

(nadaljevanje od strani 1)

· Opozorilna beseda *Pozor*

· Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:

Maščobne kisline, C16-18 in C18 brez maščob, Me estri, epoksidirani, reakcijski produkti z etilen glikolom

· Stavki o nevarnosti

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

· Previdnostni stavki

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila.

P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

· 2.3 Druge nevarnosti

· PBT: Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi lahko veljale za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT).

· vPvB:

Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi se lahko štejele za zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB) pri vrednostih 0,1 %.

· Ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev

Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki so endokrini motilci v skladu s členom 57(f) uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/605 v količinah 0,1 % ali več.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

· 3.2 Zmesi

· Opis: 2-K poliuretansko lepilo

· Nevarne sestavine:

CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	Kremen (SiO ₂) snov z mejno vrednostjo za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Skupnosti	25-50%
CAS: 211450-54-3	Maščobne kisline, C16-18 in C18 brez maščob, Me estri, epoksidirani, reakcijski produkti z etilen glikolom ⚠ Skin Sens. 1B, H317	10-<20%

· Dodatni napotki:

Delež vdihljivega kristalnega kremenčevega prahu je <0,1%.

Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

· 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

· Splošni napotki:

Simptomi zastrupitve lahko nastopijo šele po več urah, zato zdravniški nadzor najmanj 48 ur po nezgodi.

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

· v primeru vdihavanja:

Dovajanje svežega zraka, po potrebi umetno dihanje, toplota. V primeru trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

V primeru težav pripeljati v zdravniško oskrbo.

V primeru nezvesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

· če pride v stik s kožo:

Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

Onesnažena oblačila in obutev takoj odstranite in jih pred ponovno uporabo temeljito operite ali očistite.

· če pride v stik z očmi:

Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

· če snov zaužijemo:

Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.

Osebo, ki bruha in leži na hrbtu obrniti na bok.

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 04.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 04.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. A*

(nadaljevanje od strani 2)

Usta skrbno očistite in sperite z vodo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Znaki alergije

Ta izdelek je dražeč in preobčutljiv pri vdihavanju: ponavljajoče vdihavanje koncentracij hlapov ali aerosolov nad mejno vrednostjo lahko povzroči preobčutljivost dihalnih poti.

Med drugim se lahko pojavijo naslednji simptomi: Draženje oči, nosu, grla in pljuč, verjetno skupaj s suhim grlom, stiskanjem v prsih in oteženim dihanjem.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomi zastrupitve lahko nastopijo šele po več urah, zato zdravniški nadzor najmanj 48 ur po nezgodi.

Upoštevati je treba tudi varnostni list komponente B.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:

CO₂, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.

Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti pri gašenju požarov:

V tesno zaprtih posodah lahko pod vplivom toplote naraste tlak.

Vdihavanje razgradnih produktov lahko škoduje zdravju.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema: Namestiti si dihalni aparat.

Drugi podatki

Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom.

Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.

Onesnaženo vodo za umivanje zadržati in odstraniti.

Pri pronicanju v tla obvestiti pristojne upravne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).

Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.

Izoginiti se stiku z očmi in kožo.

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.

Če smo alergični, imamo astmo ali kronično težko dihamo ne smemo rokovati s pripravki tega tipa.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 04.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 04.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. A*

(nadaljevanje od strani 3)

- Upoštevati je treba tudi varnostni list komponente B.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Posebni ukrepi niso potrebni.
 - **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
 - **Skladiščenje:**
 - **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
 - **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno
 - **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**
Posodo imeti zaprto.
Odprte posode skrbno zaprite in jih shranite v pokončnem položaju, da preprečite uhajanje.
 - **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

· 8.1 Parametri nadzora

- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**

CAS: 14808-60-7 Kremen (SiO₂)

MV-RM	dolgoročna vrednost: 0,05 (A) mg/m ³
EU	

- **PNEC**

CAS: 211450-54-3 Maščobne kisline, C16-18 in C18 brez maščob, Me estri, epoksidirani, reakcijski produkti z etilen glikolom

PNEC - seawater	0,00748 mg/l (Morska voda)
PNEC - freshwater	0,0748 mg/l (Sladka voda)
PNEC - soil	0,376 mg/kg (Tla)

- **Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:**

- **Dodatne mejne vrednosti izpostavljanja pri možnih nevarnostih predelave:**

CAS: 67-56-1 Metanol

MV	trenutna vrednost: 1040 mg/m ³ , 800 ppm
	dolgoročna vrednost: 260 mg/m ³ , 200 ppm
	K, Y, BAT, EU**

- **8.2 Nadzor izpostavljenosti**

- **Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.
- **Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**
- **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
Izoginiti se stiku z očmi in kožo.
Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Upoštevati je treba tudi varnostni list komponente B.
- **Zaščito dihal**
Ni potrebna, vendar je treba poskrbeti za dobro prezračevanje delovnega mesta.
V primeru preobčutljivosti dihalnih poti (astma, kronični bronhitis) ravnanje z izdelkom ni priporočljivo.
Na nezadostno prezračevanih delovnih področjih in med razprševanjem obvezno uporabljati opremo za varovanje dihal. Priporočljiva je uporaba maske z dovodom zraka ali, za krajši čas dela, kombinacija filtra A2-P2.
- **Zaščito rok**
Pri ravnanju s sveže proizvedenimi poliuretanskimi izdelki je treba nositi zaščitne rokavice, da se prepreči stik kože s sledovi ostankov, saj so ti lahko škodljivi za zdravje.

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 04.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 04.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. A*

(nadaljevanje od strani 4)



Uporabljajte rokavice iz stabilnega materiala (npr. nitril) - po potrebi trikotiran za izboljšanje udobja pri nošenju (EN 374)

Rokavice je treba v primeru močne umazanije in brizganja po določenem najdaljšem času nošenja, vendar najpozneje ob koncu izmene, takoj odstraniti.

Material za rokavice

Butilkavčuk

Nitrilkavčuk

Opomba: Primerni materiali, ki zagotavljajo zadostno zaščito za industrijsko čiščenje z aprotičnimi polarnimi topili (v skladu z definicijo IUPAC):

(0,7 mm), nitrilna guma (0,4 mm), kloropren (0,5 mm).

Čas prodiranja skozi material za rokavice

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

Vsaj 480 minut.

Zaščito za oči/obraz



Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna) ali Ščitnik za obraz (EN 166)

Ščitnik za telo:

Uporabljajte zaščitna oblačila, odporna na kemikalije.

V primeru preobčutljivosti kože ravnanje z izdelkom ni priporočljivo.

Drugo

Osebnna zaščitna oprema je sestavljena iz ustreznih zaščitnih rokavic, zaščitnih očal in zaščitnih oblačil.

Zagotovite, da so postaje za izpiranje oči in varnostne prhe v bližini delovnega mesta.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Splošne navedbe

Agregatno stanje

tekoč

Barva:

beige

Vonj:

lahak

Mejne vrednosti vonja:

Ni določen.

Tališče/ledišče:

ni določen

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

ni določen

Vnetljivost

Ni uporaben.

Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti

spodnja:

Ni določen.

zgornja:

Ni določen.

Plamenišče:

Ni uporaben.

Temperatura razgradnje

Ni določen.

pH

Ni določen.

Viskoznost:

Kinematična viskoznost

Ni določen.

dinamična pri 20 °C

180.000 mPas (Brookfield)

Topnost

voda:

se ne oz. malo meša

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Ni določen.

Parni tlak:

Ni določen.

Gostota in/ali relativna gostota

Gostota pri 20 °C:

1,6 g/cm³

Relativna gostota

Ni določen.

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 04.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 04.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. A*

(nadaljevanje od strani 5)

- **Parna gostota:** Ni določen.
- **9.2 Drugi podatki**
- **Videz:**
- **Oblika:** pastozen
- **Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost**
- **Temperatura vnetišča:** Proizvod ni samovnetljiv.
- **Eksplozivne lastnosti:** Proizvod ni eksploziven.
- **Sprememba stanja**
- **Hitrost izparevanja,** Ni določen.

- **Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti**
- **Eksplozivni** odpade
- **Vnetljivi plini** odpade
- **Aerosoli** odpade
- **Oksidativni plini** odpade
- **Plini pod tlakom** odpade
- **Vnetljive tekočine** odpade
- **Vnetljive snovi v trdnem stanju** odpade
- **Samoreaktivne snovi in zmesi** odpade
- **Piroforne tekočine** odpade
- **Piroforne trdne snovi** odpade
- **Samosegrevajoče se snovi in zmesi** odpade
- **Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline** odpade
- **Oksidativne tekočine** odpade
- **Oksidativne trdne snovi** odpade
- **Organski peroksidi** odpade
- **Jedko za kovine** odpade
- **Desenzibilizirani eksplozivni** odpade

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.2 Kemijska stabilnost** Stabilen v normalnih razmerah.
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:** Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.5 Nezdržljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razkrojni produkti niso znani.
- **Drugi podatki:** Upoštevati je treba tudi varnostni list komponente B.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:**

CAS: 211450-54-3 Maščobne kisline, C16-18 in C18 brez maščob, Me estri, epoksidirani, reakcijski produkti z etilen glikolom

oralen	LD50	>5.000 mg/kg (Podgana)
dermalen	LD50	>2.000 mg/kg (Podgana)

- **Primarno draženje:**
- **Jedkost za kožo/draženje kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Resne okvare oči/draženje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 04.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 04.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. A*

(nadaljevanje od strani 6)

- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože** Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Dodatni toksikološki napotki:** Upoštevati je treba tudi varnostni list komponente B.
- **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

· Lastnosti endokrinih motilcev
--

Nobene od sestavin ni na seznamu.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

· 12.1 Strupenost

· Toksičnost vode:

CAS: 211450-54-3 Maščobne kisline, C16-18 in C18 brez maščob, Me estri, epoksidirani, reakcijski produkti z etilen glikolom
--

LC50/48h	10-100 mg/l (<i>Daphnia magna</i>)
----------	--------------------------------------

LL50/96h	10-100 mg/l (<i>Piscis</i>)
----------	-------------------------------

- **12.2 Obstočnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi lahko veljale za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT).
- **vPvB:**
Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi se lahko šteli za zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB) pri vrednostih 0,1 %.
- **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**
Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki so endokrini motilci v skladu s členom 57(f) uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/605 v količinah 0,1 % ali več.
- **12.7 Drugi škodljivi učinki**
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Splošni napotki:** Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

· 13.1 Metode ravnanja z odpadki

· Priporočilo:

Izdelka ne smete zlit v kanalizacijo.

Obe komponenti zmešamo, pustimo, da se strdi in potem odložimo kot gradbeni odpad.

Za odstranjevanje ostankov izdelka upoštevajte nacionalne in lokalne predpise.

· Neočiščena embalaža:

· Priporočilo:

Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem čiščenju pripeljemo za predelavo.

SI

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 04.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 04.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. A*

(nadaljevanje od strani 7)

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· 14.1 Številka ZN in številka ID · ADR, ADN, IMDG, IATA	odpade
· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN · ADR, ADN, IMDG, IATA	odpade
· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza · ADR, ADN, IMDG, IATA · Kategorija	odpade
· 14.4 Skupina embalaže · ADR, IMDG, IATA	odpade
· 14.5 Nevarnosti za okolje: · Marine pollutant:	Ne
· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni uporaben.
· 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO	Ni uporaben.
· Transport/drugi podatki:	Nobenih nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah
· UN "model regulation":	odpade

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
 - Direktiva 2012/18/EU
 - Imenovane nevarne snovi - **PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.
 - Uredba (ES) št. 1907/2006 **PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3
- 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.
Ta varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Člen 31, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878.

- **Relevantne norme**
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- **Priporočene omejitve uporabe** Ni za domačo rabo.
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.
- **Kontaktna oseba:**
Tel.: +386 1 51 10 200
si@uzin-utz.com
- **Okrajšave in akronimi:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list
po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 04.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 04.09.2025

Trgovsko ime: codex Fliesopur Comp. A

(nadaljevanje od strani 8)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1
Skin Sens. 1B: Preobčutljivost kože – Kategorija 1B

· *** Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**

SI

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 05.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 05.09.2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** codex Fliesopur Comp. B
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
- **Sektor uporabe**
 SU19 Gradbeništvo
 SU22 Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)
 Ni za domačo rabo.
- **Kategorija kemičnega izdelka** PC1 Lepila, tesnilna sredstva
- **Uporaba snovi / priprava** 2-K poliuretansko lepilo
- **Odsvetovane uporabe:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**
 Proizvajalec:
 codex GmbH & Co. KG
 Heuweg 5/1 | 89079 Ulm
 Tel.: +49 731 927093-0
 www.codex-x.com
- **Dobavitelj:**
 Uzin Utz Slovenija d.o.o.
 Kajakaška cesta 30
 1211 Ljubljana-Šmartno
 Tel.: +386 1 51 10 200
- **Področje/oddelek za informacije:**
 Tel: +386 1 51 10 200
 si@uzin-utz.com
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**
 Telefonska številka za nujne primere:
 Med delavniki od ponedeljka do četrтка med 6.30 in 16.00 in v petek med 6.30 in 14.00
 Tel: +386 1 51 10 200
 Sobote, nedelje in praznike ter izven delovnega časa:
 Center za obveščevanje: Tel: 112
 Prometne nesreče: +49 621 60 43 333

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS08 nevarnosti za zdravje

Resp. Sens. 1 H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

Carc. 2 H351 Sum povzročitve raka.

STOT RE 2 H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.



GHS07

Acute Tox. 4 H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

Skin Irrit. 2 H315 Povzroča draženje kože.

Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči.

Skin Sens. 1 H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 05.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 05.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. B*

(nadaljevanje od strani 1)

STOT SE 3 H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- **Piktogrami za nevarnost**



GHS07 GHS08

- **Opozorilna beseda** Nevarno
- **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**
 - Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi
 - Difenilmetan-4,4'-diizocianat
 - Difenilmetan-2,4'-diizocianat
 - Difenilmetan-2,2'-diizocianat
- **Stavki o nevarnosti**
 - H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
 - H315 Povzroča draženje kože.
 - H319 Povzroča hudo draženje oči.
 - H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
 - H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 - H351 Sum povzročitve raka.
 - H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
 - H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
- **Previdnostni stavki**
 - P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
 - P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 - P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila.
 - P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
 - P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 - P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 - P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 - P342+P311 Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- **Dodatni podatki:**
 - Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.
- **2.3 Druge nevarnosti**
- **PBT:** Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi lahko veljale za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT).
- **vPvB:**
 - Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi se lahko šttele za zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB) pri vrednostih 0,1 %.
- **Ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev**
 - Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki so endokrini motilci v skladu s členom 57(f) uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/605 v količinah 0,1 % ali več.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

- **3.2 Zmesi**
- **Opis:** 2-K poliuretansko lepilo

(nadaljevanje na strani 3)

SI

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 05.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 05.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. B*

(nadaljevanje od strani 2)

· **Nevarne sestavine:**

CAS: 9016-87-9	Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi  Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;  Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 ATE: LC50/4 h inhalacijski: 1,5 mg/l Specifične mejne koncentracije: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; C ≥ 5 %	75-100%
CAS: 101-68-8 EINECS: 202-966-0 Reg.nr.: 01-2119457014-47	Difenilmetan-4,4'-diizocianat  Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;  Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Specifične mejne koncentracije: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; C ≥ 5 %	10-<20%
CAS: 5873-54-1 EINECS: 227-534-9 Reg.nr.: 01-2119480143-45	Difenilmetan-2,4'-diizocianat  Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;  Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Specifične mejne koncentracije: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; C ≥ 5 %	10-<20%
CAS: 2536-05-2 EINECS: 219-799-4	Difenilmetan-2,2'-diizocianat  Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;  Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Specifične mejne koncentracije: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; C ≥ 5 %	<0,1%

· **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.* **ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**· **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**· **Splošni napotki:**

S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.

Simptomi zastrupitve lahko nastopijo šele po več urah, zato zdravniški nadzor najmanj 48 ur po nezgodi.

· **v primeru vdihavanja:**

Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.

Dovajanje svežega zraka, po potrebi umetno dihanje, toplota. V primeru trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

V primeru težav pripeljati v zdravniško oskrbo.

V primeru nezvesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

· **če pride v stik s kožo:**

Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

Onesnažena oblačila in obutev takoj odstranite in jih pred ponovno uporabo temeljito operite ali očistite.

· **če pride v stik z očmi:**

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 05.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 05.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. B*

(nadaljevanje od strani 3)

· če snov zaužijemo:

Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.

Osebo, ki bruha in leži na hrbtu obrniti na bok.

Usta skrbno očistite in sperite z vodo.

· 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Znaki alergije

Astmatične težave

Ta izdelek je dražeč in preobčutljiv pri vdihavanju: ponavljajoče vdihavanje koncentracij hlapov ali aerosolov nad mejno vrednostjo lahko povzroči preobčutljivost dihalnih poti.

Med drugim se lahko pojavijo naslednji simptomi: Draženje oči, nosu, grla in pljuč, verjetno skupaj s suhim grlom, stiskanjem v prsih in oteženim dihanjem.

· 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomi zastrupitve lahko nastopijo šele po več urah, zato zdravniški nadzor najmanj 48 ur po nezgodi.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

· 5.1 Sredstva za gašenje

· Ustrezna sredstva za gašenje:

CO₂, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.

· Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku

· 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti pri gašenju požarov:

V tesno zaprtih posodah lahko pod vplivom toplote naraste tlak.

Vdihavanje razgradnih produktov lahko škoduje zdravju.

· 5.3 Nasvet za gasilce

· Posebna zaščitna oprema: Namestiti si dihalni aparat.

· Drugi podatki

Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom.

Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

· 6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.

Skrbeti za zadostno zračenje.

· 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.

Onesnaženo vodo za umivanje zadržati in odstraniti.

Pri pronicanju v tla obvestiti pristojne upravne organe.

· 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Pobirati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).

Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.

· 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

· 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 05.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 05.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. B*

(nadaljevanje od strani 4)

Izoginiti se stiku z očmi in kožo.

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.

Če smo alergični, imamo astmo ali kronično težko dihamo ne smemo rokovati s pripravki tega tipa.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

· **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Posebni ukrepi niso potrebni.· **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**· **Skladiščenje:**· **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.· **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno· **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**

Posodo imeti zaprto.

Varovati pred zračno vlago in vodo.

Odprte posode skrbno zaprite in jih shranite v pokončnem položaju, da preprečite uhajanje.

Odprto embalažo je potrebno takoj neprodušno zapreti.

· **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

· 8.1 Parametri nadzora

· **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:****CAS: 9016-87-9 Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi**

MV trenutna vrednost: 0,05 mg/m³
dolgoročna vrednost: 0,05 mg/m³
Inhalabilna frakcija, K, Y

CAS: 101-68-8 Difenilmetan-4,4'-diizocianat

MV trenutna vrednost: 0,05* mg/m³, 0,005 ppm
dolgoročna vrednost: 0,05* mg/m³, 0,005 ppm
Inhalabilna frakcija, K, Y

CAS: 5873-54-1 Difenilmetan-2,4'-diizocianat

MV trenutna vrednost: 0,05 mg/m³
dolgoročna vrednost: 0,05 mg/m³

CAS: 2536-05-2 Difenilmetan-2,2'-diizocianat

MV trenutna vrednost: 0,05 mg/m³
dolgoročna vrednost: 0,05 mg/m³

· DNEL

CAS: 9016-87-9 Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi

dermalen	DNEL - short time effect	50 mg/kg (človek)
	DNEL - longtime effect	0,05 mg/kg (človek)
inhalativen	DNEL - acut effect	0,1 mg/mg ^l (delavec)
	DNEL - longtime effect	0,025 mg/m ³ (človek) 0,05 mg/m ³ (delavec)

CAS: 101-68-8 Difenilmetan-4,4'-diizocianat

dermalen	DNEL	50 mg/kg / bw/day (delavec)
inhalativen	DNEL - acut effect	0,1 mg/mg ^l (delavec)
	DNEL - longtime effect	0,05 mg/m ³ (delavec)

CAS: 5873-54-1 Difenilmetan-2,4'-diizocianat

inhalativen	DNEL - acut effect	0,1 mg/mg ^l (delavec)
	DNEL - longtime effect	0,05 mg/m ³ (delavec)

CAS: 2536-05-2 Difenilmetan-2,2'-diizocianat

inhalativen	DNEL - acut effect	0,1 mg/mg ^l (delavec)
-------------	--------------------	----------------------------------

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 05.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 05.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. B*

(nadaljevanje od strani 6)

· Ščitnik za telo:

Uporabljajte zaščitna oblačila, odporna na kemikalije.

V primeru preobčutljivosti kože ravnanje z izdelkom ni priporočljivo.

· Drugo

Osebna zaščitna oprema je sestavljena iz ustreznih zaščitnih rokavic, zaščitnih očal in zaščitnih oblačil.

Zagotovite, da so postaje za izpiranje oči in varnostne prhe v bližini delovnega mesta.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

· 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

· Splošne navedbe

· Agregatno stanje

tekoč

· Barva:

rjav

· Vonj:

lahek

· Meje vrednosti vonja:

Ni določen.

· Tališče/ledišče:

ni določen

· Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

ni določen

· Vnetljivost

Ni uporaben.

· Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti

· spodnja:

Ni določen.

· zgornja:

Ni določen.

· Plamenišče:

>200 °C

· Temperatura samovžiga:

>400 °C

· Temperatura razgradnje

Ni določen.

· pH

Ni določen.

· Viskoznost:

· Kinematična viskoznost

Ni določen.

· dinamična pri 20 °C

~150 mPas (Brookfield)

· Topnost

· voda:

se ne oz. malo meša

· Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Ni določen.

· Parni tlak:

Ni določen.

· Gostota in/ali relativna gostota

· Gostota pri 20 °C:

1,24 g/cm³

· Relativna gostota

Ni določen.

· Parna gostota:

Ni določen.

· 9.2 Drugi podatki

· Videz:

· Oblika:

tekoč

· Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost

· Temperatura vnetišča:

Proizvod ni samovnetljiv.

· Eksplozivne lastnosti:

Proizvod ni eksploziven.

· Sprememba stanja

· Hitrost izparevanja,

Ni določen.

· Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

· Eksplozivni

odpade

· Vnetljivi plini

odpade

· Aerosoli

odpade

· Oksidativni plini

odpade

· Plini pod tlakom

odpade

· Vnetljive tekočine

odpade

· Vnetljive snovi v trdnem stanju

odpade

· Samoreaktivne snovi in zmesi

odpade

· Piroforne tekočine

odpade

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 05.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 05.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. B*

(nadaljevanje od strani 7)

- *Piroforne trdne snovi* odpade
- *Samosegrevajoče se snovi in zmesi* odpade
- *Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline* odpade
- *Oksidativne tekočine* odpade
- *Oksidativne trdne snovi* odpade
- *Organski peroksidi* odpade
- *Jedko za kovine* odpade
- *Desenzibilizirani eksplozivi* odpade

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.2 Kemijska stabilnost** Stabilen v normalnih razmerah.
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:**
Nad ca. 260°C nastopi polimerizacija in razpad na CO₂.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**
Delno zelo silovite reakcije z bazami kot tudi številnimi vrstami organskih snovi kot so alkoholi in amini. Pripravek počasi reagira z vodo in pri tem se sprošča CO₂ – ogljikov dioksid. V zaprtih posodah naraste tlak, posode se napihnejo in v ekstremnem primeru lahko posodo raznese.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Preprečiti segrevanje nad 40 °C in podhlajanje pod 10 °C.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:**
Amini in alkoholi povzročajo nekontrolirano eksotremno reakcijo.
Med skladiščenjem se je treba izogibati vlagi.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:**
Pri povišanih temperaturah lahko nastanejo nevarni razpadni produkti kot je CO₂ – ogljikov dioksid, CO – ogljikov monoksid, dim, dušikovi oksidi, HCN – cianovodikova kislina, monomeri izocianata, amini in alkoholi.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost** Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

· Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:

CAS: 9016-87-9 Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi

oralen	LD50	>2.000 mg/kg (Podgana)
dermalen	LD50	>9.000 mg/kg (Podgana) (OECD 404)
inhalativen	LC50/4 h	0,31 mg/l (Podgana) (OECD 403)

CAS: 101-68-8 Difenilmetan-4,4'-diizocianat

oralen	LD50	>2.000 mg/kg (Podgana)
dermalen	LD50	>9.000 mg/kg (zajček)
inhalativen	LC50/4 h	0,31 mg/l (Podgana)

- **Primarno draženje:**
- **Jedkost za kožo/draženje kože** Povzroča draženje kože.
- **Resne okvare oči/draženje** Povzroča hudo draženje oči.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**
Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Sum povzročitve raka.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 05.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 05.09.2025

Trgovsko ime: codex Fliesopur Comp. B

(nadaljevanje od strani 8)

· **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Dodatni toksikološki napotki:**

Na podlagi lastnosti izocianatnega dela te in glede na podobne pripravke velja: Ta pripravek lahko povzroči akutno draženje in/ali povečano občutljivost dihalnih poti, ki vodijo v tiščanje v prsih, zadihanost in astmatska obolenja. V stanju povečane občutljivosti lahko že koncentracije pod mejno vrednostjo povzročijo astmo. Ponavljajoče vdihavanje lahko povzroči v dolgotrajna obolenja dihal.

· **Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)**

Difenil metan diizocianat, izomeri in homologi

Rakotvornost: Lahko povzroči raka pri vdihavanju. Na podlagi teh podatkov je zato zahtevano označevanje snovi kot kancerogene (H351).

Mutagenost: Testi in vitro ter in vivo niso pokazali mutagenih učinkov.

Teratogenost: Ni pokazal teratogenih učinkov pri poskusih na živalih.

Reprodukcijska toksičnost/plodnost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Metilendifenil diizocianat, CAS 101-68-8

Rakotvornost: domnevno povzroča raka pri vdihavanju (Carc. 2).

Mutagenost: testi in vivo in in vitro niso pokazali mutagenih učinkov. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Teratogenost: Pri testiranju na živalih ni pokazal nobenih teratogenih učinkov. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

· **Lastnosti endokrinih motilcev**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

· **12.1 Strupenost**

· **Toksičnost vode:**

CAS: 9016-87-9 Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi

EC50/72h 1.640 mg/l (*Scenedesmus subspicatus*) (OECD 201)

LC50/96h >1.000 mg/l (*Danio rerio*) (OECD 203)

CAS: 101-68-8 Difenilmetan-4,4'-diizocianat

LC50/96h >1.000 mg/l (*Danio rerio*) (OECD 203)

CAS: 5873-54-1 Difenilmetan-2,4'-diizocianat

LC50/96h >1.000 mg/l (*Danio rerio*) (OECD 203)

CAS: 2536-05-2 Difenilmetan-2,2'-diizocianat

LC50/96h >1.000 mg/l (*Danio rerio*) (OECD 203)

· **12.2 Obstočnost in razgradljivost**

Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi, CAS 9016-87-9

Vrsta testa: aerobni, inokulum: aktivno blato

Biorazgradnja: 0 %, 28 dni, tj. ni potencialno razgradljiv

Metoda: smernica za testiranje OECD 302 C

Glede na rezultate preskusov biorazgradljivosti ta izdelek ni lahko razgradljiv.

Metilendifenil diizocianat, CAS 101-68-8

Biološka razgradnja: 0 %, 28 dni, tj. ni potencialno razgradljiv

Metoda: smernica za testiranje OECD 302 C

Test na primerljivem proizvodu.

· **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi, CAS 9016-87-9

Faktor biokoncentracije (BCF): 92

Vrsta: *Cyprinus carpio* (krap)

Trajanje izpostavljenosti: 28 dni, koncentracija: 0,8 µg/l (OECD 305 E)

Preskus na primerljivem proizvodu.

Akumulacija v vodnih organizmih ni pričakovana.

(nadaljevanje na strani 10)

Varnostni list po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 05.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 05.09.2025

Trgovsko ime: codex Fliesopur Comp. B

(nadaljevanje od strani 9)

- Snov se v vodi hitro hidrolizira.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
 - **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
 - **PBT:** Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi lahko veljale za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT).
 - **vPvB:**
Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi se lahko šteli za zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB) pri vrednostih 0,1 %.
 - **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**
Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki so endokrini motilci v skladu s členom 57(f) uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/605 v količinah 0,1 % ali več.
 - **12.7 Drugi škodljivi učinki**
 - **Drugi ekološki napotki:**
 - **Splošni napotki:** Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
- **Priporočilo:**
Izdelka ne smete zlit v kanalizacijo.
Obe komponenti zmešamo, pustimo, da se strdi in potem odložimo kot gradbeni odpadki.
Za odstranjevanje ostankov izdelka upoštevajte nacionalne in lokalne predpise.
- **Neočiščena embalaža:**
- **Priporočilo:**
Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem čiščenju pripeljemo za predelavo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· 14.1 Številka ZN in številka ID · ADR, ADN, IMDG, IATA	odpade
· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN · ADR, ADN, IMDG, IATA	odpade
· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza · ADR, ADN, IMDG, IATA · Kategorija	odpade
· 14.4 Skupina embalaže · ADR, IMDG, IATA	odpade
· 14.5 Nevarnosti za okolje: · Marine pollutant:	Ne
· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni uporaben.
· 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO	Ni uporaben.
· Transport/drugi podatki:	Nobenih nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah Preprečiti segrevanje nad 40 °C in podhlajanje pod 10 °C.
· UN "model regulation":	odpade

SI

(nadaljevanje na strani 11)

Varnostni list

po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 05.09.2025

Številka različice 4

Sprememba: 05.09.2025

Trgovsko ime: *codex Fliesopur Comp. B*

(nadaljevanje od strani 10)

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**
- **Direktiva 2012/18/EU**
- **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.
- **Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3, 56a, 56b, 56c, 74
- **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje. Ta varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Člen 31, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878.

· Relevantne norme

- H315 Povzroča draženje kože.
- H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
- H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
- H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- H351 Sum povzročitve raka.
- H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
- EUH204 Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

· Priporočene omejitve uporabe Ni za domačo rabo.

· Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

· Kontaktna oseba:

Tel.: +386 1 51 10 200
si@uzin-utz.com

· Okrajšave in akronimi:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Vrednosti ocene akutne strupenosti)
Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4
Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2
Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2
Resp. Sens. 1: Preobčutljivost dihal – Kategorija 1
Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1
Carc. 2: Rakotvornost – Kategorija 2
STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3
STOT RE 2: Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost) – Kategorija 2

· * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni