



## **IZJAVA O LASTNOSTIH**

V skladu s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011  
(Uredba o gradbenih proizvodih)

Za proizvod

### **codex Fliesurit Flex White**

Št.: 03/05/0036.01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**EN 12004 C2TE**

2. Predvidena uporaba:

**Cementno lepilo za zahtevnejšo vgradnjo, z nižjo stopnjo zdrsosti in s podaljšanim odprtim časom**

3. Proizvajalec:

**Uzin Utz Slovenija d.o.o. - Kajakaška cesta 30 - 1211 Ljubljana-Šmartno - Slovenija**

4. Pooblaščen zastopnik:

**Ni pomembno**

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

**Sistem 3**

6a. Harmonizirani standard:

**EN 12004:2007+A1:2012**

Priglašeni organi:

**ZAG Ljubljana - Dimičeva 12 - SLO-1000 Ljubljana (1404)**

6b. Evropski ocenjevalni dokument:

**Ni pomembno**



7. Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti                                | Lastnost                           | Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lastnosti pri gorenju                               | E                                  | Sistem 3                                                        | EN 12004:2007+A1:2012                |
| Začetna natezna adhezijska trdnost                  | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$            |                                                                 |                                      |
| Natezna adhezijska trdnost po negi v vodi           | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$            |                                                                 |                                      |
| Natezna adhezijska trdnost po negi na 70°C          | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$            |                                                                 |                                      |
| Natezna adhezijska trdnost po zmrzovanju in tajanju | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$            |                                                                 |                                      |
| Podaljšan odprti čas: Odtržna trdnost               | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (30 min) |                                                                 |                                      |
| Sproščanje nevarnih snovi                           | NPD                                |                                                                 |                                      |
|                                                     |                                    |                                                                 |                                      |

\*NPD - no performance determined

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Winfried Schenk, vodja laboratorija**  
(ime in dejavnost)

**Ljubljana**      **14.04.2021**  
(kraj in datum izdaje)

**Uzin Utz**  
SLOVENIJA  
d.o.o. | Kajakaška cesta 30 | 1211 Ljubljana - Smarjno

(podpis)