

IZJAVA O SUKLADNOSTI 224: CODEX NC 366 MAXX

Narodne Novine br. 54/2001

Naziv proizvođača	UZIN UTZ AG.	Dieselstrasse 3	89079 Ulm	Njemačka
Naziv zastupnika	UNIKEM d.o.o.	Trgovačka 6	10000 Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	CODEX NC 366 MAXX	Laka reparaturna masa	Opis: Visoko plastificirani, praškasti mort s laganim punilima, mineralnim agregatima i aditivima. Za sve vrste sanacija podova i zidova u debljinama od 3 - 50 mm Područje primjene: • Priprema površina u nagibu • Cementni estriži • Na betonu i betonskim elementima • Na zidove od cigle, vapnenac, plinobetonu i žbukama • Izravnavanje, modeliranje i gletanje gleterom	
Zahtjevi	Miješanje vodom	Boja	Tlačna tvrdoća i vlačna čvrstoća	Potrošnja
	4,25 l / 25 kg vreća	Siva	C 10 – F2	cca 1,3 kg/m ² /mm
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Radna temperatura	Otvoreno vrijeme	Prohodnost	Opterećenje
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage, te debljini sloj 3 mm	+5 °C do + 25 °C	40 minuta *	Nakon 1,5 sati	Nakon 3 dana*

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih. Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Zagreb, 28.05.2013.

UNIKEM d.o.o.



d.o.o. Zagreb, Trgovačka 6 1

