



IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011
(Uredba o gradbenih proizvodih)

Za proizvod

codex Power RX 6 Turbo

Št.: 03/01/0009.02

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

EN 12004 C2 FT S1

2. Predvidena uporaba:

Hitrostrdljivo, fleksibilno cementno lepilo za zahtevnejšo vgradnjo, z nižjo stopnjo zdrsnosti

3. Proizvajalec:

UZIN Utz AG - Dieselstrasse 3 - 89079 Ulm - Zvezna republika Nemčija

4. Pooblaščen zastopnik:

Ni pomembno

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3

6a. Harmonizirani standard:

EN 12004:2007+A1:2012

Priglašeni organi:

Kiwa MPA Bautest GmbH - Georg-Schumann-Str. 7 - 01187 Dresden (2007)

6b. Evropski ocenjevalni dokument:

Ni pomembno



7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost	Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:	Harmonizirane tehnične specifikacije
Lastnosti pri gorenju	E	Sistem 3	EN 12004:2007+A1:2012
Zgodnja natezna adhezijska trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Začetna natezna adhezijska trdnost	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$		
Natezna adhezijska trdnost po negi v vodi	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$		
Natezna adhezijska trdnost po negi na 70°C	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$		
Natezna adhezijska trdnost po zmrzovanju in tajanju	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$		
Odprti čas: Odtržna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (10 min)		
Sproščanje nevarnih snovi	NPD		

*NPD - no performance determined

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Michael Zieger, vodja za varnost in skladnost izdelkov
(ime in dejavnost)

Ulm

25.11.2015

(kraj in datum izdaje)

Uzin Utz AG
Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm
Postfach 4080 | D-89030 Ulm
Telefon +49 (0)731 4097-0
Telefax +49 (0)731 4097-110
Internet www.uzin-utz.com

(podpis)