



IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011
(Uredba o gradbenih proizvodih)

Za proizvod

codex AX 220

Št.: 06/01/0006.01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

EN 14891: CM O1 P

2. Predvidena uporaba:

Vodotesen cementni proizvod za tekoče obdelovanje z izpopolnjenimi lastnostmi za premostitev razpok pri nizkih temperaturah (-5 °C), odporen proti klorirani vodi, za uporabo pod keramičnimi talnimi oblogami in ploščami za zunanjo uporabo (lepljene z codex lepili razreda C2, C2F in R2 po standardu EN 12004)

3. Proizvajalec:

UZIN Utz AG - Dieselstrasse 3 - 89079 Ulm - Zvezna republika Nemčija

4. Pooblaščen zastopnik:

Ni pomembno

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3

6a. Harmonizirani standard:

EN 14891:2012+AC:2012

Priglašeni organi:

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe - KIT-Campus Süd - 76128 Karlsruhe (0754)

6b. Evropski ocenjevalni dokument:

Ni pomembno



7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost	Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:	Harmonizirane tehnične specifikacije
Začetna oprijemno-natezna	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	EN 14891:2012+AC:2012
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po stiku z vodo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po toplotnem staranju	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po stiku z apneno vodo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po stiku s klorirano vodo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Vodoprepustnost	brez penetracije		
Premoščanje razpok pri nižjih temperaturah: -5°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po ciklusu zmrzovanja/taljenja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Sproščanje nevarnih snovi	Glejte tehnični list izdelka		

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Michael Zieger, vodja za varnost in skladnost izdelkov
(ime in dejavnost)

Ulm

12.04.2016

(kraj in datum izdaje)

Uzin Utz AG
Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm
Postfach 4080 | D-89030 Ulm
Telefon +49 (0)731 4097-0
Telefax +49 (0)731 4097-110
Internet www.uzin-utz.com

(podpis)