

IZJAVA O SKLADNOSTI: **codex FG 300**

Ime in naslov proizvajalca	codex GmbH & Co KG	Heuweg 5/1	89079 Ulm	Nemčija
Ime in naslov zastopnika	Uzin Utz Slovenija d.o.o.	Kajakaška 30	1211 Ljubljana	SLO
Opis gradbenega proizvoda	Tip	Oznaka	Namen uporabe	
	codex FG 300	Disperzijski predpremaz za vpojne podlage	Opis: Disperzijski predpremaz, že pripravljen za uporabo in hitro sušljiv. Primerno za: • Na cementnih in anhidritnih estrih • Na mavčno-kartonskih ploščah • Na betonu in plinobetonu • Na cementnih, apneno-cementnih in mavčnih ometih • Obstoječo neglazirano keramiko, umetni in naravni kamen, terazzo	
Zahteve		Poraba	Barva	Delovna temperatura
		100-150 g/m ²	svetlozelen	+5°C do +25°C
Posebni pogoji glede na uporabo proizvoda		Čas sušenja na cementu	Čas sušenja na mavcu	Čas sušenja
		cca.1 ur*	cca.12 ur*	cca. 12 ur*
*Pri +20°C in 65% relativni zračni vlagi ter debelini nanosa 3mm.				

Zgoraj navedeni rezultati in vrednosti opisujejo tipične lastnosti in značilnosti materiala pod navedenimi pogoji. Pogoji na gradbišču in predelovalni pogoji lahko vplivajo na te lastnosti in jih spremenijo.

Izjavljamo, da je gradbeni material v skladu z navedenimi lastnostmi, značilnostmi ter opisom.

Ljubljana, 11.07.2023

Winfried SCHENK u.d.i.ch.



Vodja laboratorija