

IZJAVA O SKLADNOSTI: **codex FG 370**

Ime in naslov proizvajalca	codex GmbH & Co KG	Heuweg 5/1	89079 Ulm	Nemčija
Ime in naslov zastopnika	Uzin Utz Slovenija d.o.o.	Kajakaška 30	1211 Ljubljana	SLO
Opis gradbenega proizvoda	Tip	Oznaka	Namen uporabe	
	codex FG 370	Hitro sušeči specialni disperzijski predpremaz	Opis: Hitro sušeči specialni disperzijski predpremaz ojačan z ogljikovimi vlakni, primeren kot osnova za lepilne cementne malte, izravnalne mase na slabo vpojne ter nevpojne gladke podlage v notranjih in zunanjih prostorih. Primerno za: • vezni sloj med starim in novim. • Glazirane in neglazirane ploščice, naravni kamen, terazzo, steklene mozaike, gladke nevpojne betone • ostanke starih trdno sprijetih vodonetopnih lepil • lite asfalte, magnezitnege estrihe • cementnega ter anhidridnege estrihe • obremenitev s stoli na kolesčkih, • talno gretje	
Zahteve	Nanos predpremaza	Prostorninska masa	Barva	Poraba
	Valjčki ali krtača	ca 1,2 kg/dm ³	Svetlo modra	80 – 120 g/m ²
Posebni pogoji glede na uporabo proizvoda	Optimalna T za delo / Minimalna T podlage za delo	Čas sušenja pod ploščam	Čas sušenja pod masam	
	5°C – 25°C/ 5°C	20 – 30 minut*	40 – 60 minut*	

*Pri +20°C in 65% relativni zračni vlagi ter debelini nanosa 3mm.

Zgoraj navedeni rezultati in vrednosti opisujejo tipične lastnosti in značilnosti materiala pod navedenimi pogoji. Pogoji na gradbišču in predelovalni pogoji lahko vplivajo na te lastnosti in jih spremenijo.

Izjavljamo, da je gradbeni material v skladu z navedenimi lastnostmi, značilnostmi ter opisom.

Ljubljana, 11.07.2023

Winfried Schenk

Winfried SCHENK u.d.i.ch.

Vodja laboratorija